



ECOSOLAR 2x BASIC 201



ECOSOLAR BASIC 201



ECOSOLAR BASIC 201

La linea di prodotti **Ecosolar** comprende una vasta gamma di dispositivi ad **alimentazione fotovoltaica** creati per indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale.

Il pressacavo uscirà dall'alto come nell'Ecosolar singolo

Realizzata con proiettori certificati secondo la normativa europea **EN 12352** e con **omologazione ministeriale**.

L'**elevata compattezza** dei prodotti e la loro **estrema semplicità di montaggio** li rende ideali per l'installazione su qualsiasi tipo di palo e di segnale stradale.

La linea Ecosolar è stata progettata per essere applicata anche a segnali stradali esistenti.

La funzione risparmio energetico garantisce un'elevata autonomia anche in condizioni metereologiche critiche.

Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi è comunque necessario che il pannello fotovoltaico riceva luce solare diretta almeno nelle ore centrali della giornata.

				
pannello fotovoltaico 5 W	pannello fotovoltaico 10 W	kit fotovoltaico 10 W	kit fotovoltaico 10 W	kit fotovoltaico 10 W
				
Basic 201	Basic 201	Basic 201	Basic 102	Basic 102 bifacciale
alcuni esempi di applicazioni:				
				



Certificazione	Basic 201 Basic 102	UNI EN12352 - L8H UNI EN12352 - L2H
Colore LED		
Alimentazione		Fotovoltaica
Funzionamento	 24 ore  Solo notte opzionale	
Fissaggio palo	Ø 60 Ø 90	
Dimensioni box	1 Basic 201 2 Basic 201 2/4 Basic 102	210 x 210 x 120 mm 600 x 210 x 120 mm 600 x 160 x 60 mm

Gli **Ecosolar** sono dispositivi alimentati solo da energia fotovoltaica.
Per le soluzioni alimentate da rete elettrica vedi **LED Box** alla pagina successiva.